

MELSEC-QnA/ACPU・A モーションコントローラ CPU・MELSEC-FXCPU (D-SUB25P) 対応

RS-422

USB

▶ **DIFC-U4M** 生産終了 メモリ機能内蔵



外部電源
不要

全信号
光絶縁

~115.2
kbps
通信速度


4GB
メモリ容量

Windows
7
Vista
XP

内蔵メモリに
ドライバ
インストール

専用バッグ
付属

RoHS



◀ 専用バッグ

- 内蔵メモリにドライバを保存
(ご使用の際にドライバのインストールが必要です)
- 標準ケーブル長：3m
【ケーブル長 5m の DIFC-U4M (5M) もご用意しております】

▶ 5m 以上 DUEX2-CAB、DURP50C で延長可能

- ▶ 専用バッグにスッキリ収納
- ▶ メモリ機能内蔵なので通信からプログラムデータ保存まで可能
- ▶ 付属 miniUSB ケーブル (USB miniB-Type ⇄ USB A-Type) 使用で
USB miniB-Type ポート搭載の FA 機器と接続可能

MELSEC-QnUCPU



MELSEC-LCPU



MELSEC-FX3G/FX3GC
(USB ポート)



GOT1000
(GT1020、GT1030 を除く)



インバータ
FREQROL-E700



AC サーボアンプ
MELSERVO-J4/J4W
MELSERVO-J3/J3W/JN



※接続機器側のドライバが必要です

関連シリーズ：▶ パネル取り付けタイプ

FA 機器	RS-422 側オプション	ケーブル形状	パソコン
MELSEC-QnA/ACPU A モーション CPU	—		
MELSEC-FXCPU (D-SUB25P) ※ 1	—		
MELSEC-FXCPU (ミニ DIN8P)	DFX-422CAB0 (0) セット型式：(0) ※ 2	 D-SUB25P オス USB A-Type	 USB A-Type
インバータ FREQROL 注 1	DINV-485CAB セット型式：(I) 		
A1SD75	DAD01R4H セット型式：(S75) 		

▶ セット型式表記のあるオプションについては、**同時購入の場合のみ**のセット品をご用意しております

DIFC-U4M 同時購入セット品型式 <例> **DIFC-U4M (0)** , **DIFC-U4M (0, I)**

注 1) 三菱インバータに PU コネクタ (RJ-45) が搭載されている機種に限りです

※ 1: DIFC-U4M を MELSEC-FXCPU (D-SUB25P) に接続の際は、ユニットの前面カバーを取り外していただく必要があります
(FX2C は前面カバーが取り外せないためご使用いただけません)

※ 2: (0) オプションは単体販売いたしません



ダイアトレンド株式会社

www.diatrend.com

〒 530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B 28F

e-mail info@diatrend.co.jp